



STORM 75/600

# STORM

Déchaumeur réalisant en un seul passage un travail de fissuration, de mélange et de consolidation.

## LES AVANTAGES

- 1 Bon mélange des résidus et de la terre dû à la projection de la terre des versoirs droits créant aussi un émiettement maximum.
- 2 Dégagement sous bâti et inter rang important.
- 3 Disques ou rotors pour assurer une meilleure répartition des débris.

STORM		PORTE					STORM + PILOTE VGX *	
Pointes et ailerons rechargés carbure, sécurité à boulon de cisaillement		75/300 fixe	75/380 fixe	75/460 repliable	75/540** repliable	75/600** repliable	VGX 75/800 repliable	VGX ** 75/1000 repliable
EQUIPEMENT DISQUES	Référence	ST10410	ST10411	ST10412	ST10450	ST10607	ST10807	ST10900
EQUIPEMENT ROTORS	Référence	ST104100	ST104110	ST104120	ST104500	ST10608	ST10808	ST10950
Poids (kg) / Puissance (cv)		1200 / 140	1520 / 180	2200 / 200	2510 / 240	2780 / 260	5540 / 350	7620 / 450
OPTIONS	Roues de jauge à pneus (6.00*9) pour modèle porté (la paire)	Référence	ST10445	Amortisseur à azote sur circuit hydraulique de l'essieu			Référence	ST10500
	Equipement semi-porté (Modèles 75/300 à 75/600) + 2 paires de roues	Référence	ST10446	Relevage 3 points hydraulique (3 T) arrière pour STORM semi-porté			Référence	ST10319
	Kit éclairage modèles portés	Référence	ST10390	* Outil composé du châssis pilote et de 2 sections d'outils. ** Prévoir une paire de roues de jauge (réf. ST10445).				